


POLI.MIX

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

Perle di polistirolo rigenerato pronti all'uso per sottofondi alleggeriti per isolamento termoacustico indispensabile per case a basso consumo energetico e recupero simico di vecchi edifici **ottimo per piccoli lavori di riempimento**

Certificato . UNI.P 10667/14

SOTTOFONDI ALLEGGERITI





SACCO 200 LITRI PER DOSAGGI PER BETONIERE MANUALI

DENSITA' Kg/m ³	POLI.MIX 200Litri	Acqua Litri	Cemento Kg	Sabbia Kg	Res.Compres Kg/cm ²
350	1 Sacco	25-30	50-60	0	8 - 10
500	1 sacco	30-35	70- 80	30-35	20-25

Con POLI.MIX si raggiungono basse conducibilità termiche fino a **0.084 W/m²k** e ottimi isolamenti acustici (calpestio) fino a **61dB con spessori fino a 11 cm** - Ovviamente aumentando il peso aumenta la resistenza diminuendolo, si privilegia l'isolamento termo acustico.

SOTTOFONDI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



SACCHI DA 200 PRONTI ALL'USO



ISOLAMENTO TETTI

